

2016年6月28日

お得意先様各位

株式会社 岡野製作所  
東京営業所・大阪営業所

絶対圧力計 AVG型  
生産終了及び新製品のご案内

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、長年ご愛用いただいております絶対圧力計AVG-134型ですが主要構成部品の生産中止などにより生産継続が困難となりました。

誠に勝手ではございますがAVG-134型を生産終了し、新製品AVG-300型へ移行させていただきますのでご案内申し上げます。

下記にて詳細をご説明させていただきますのでご査収いただきますようお願い申し上げます。

敬具

記

① 現行品 AVG-134型の生産終了日

2016年10月20日生産終了予定

② 新製品 AVG-300型の販売開始日

2016年7月1日販売開始

③ AVG-134型とAVG-300型の仕様比較

測定範囲、精度に変更はございません。表示器及びセンサの小型化と、性能、機能を充実させました。詳細は仕様比較表をご参照ください。

④ AVG-134型とAVG-300型の価格比較

AVG-134N(受圧部材質シリコン)	¥180,000	AVG-300C(受圧部材質SUS316L)	¥180,000
AVG-134C(受圧部材質SUS316L)	¥220,000		

※センサケーブルの長さ等により異なります。詳細はお問合せください。

⑤ 現行品 AVG-134型の修理校正

引き続き対応いたします。

以上

【AVG-134型とAVG-300型の仕様比較表】

現行品 AVG-134型



新製品 AVG-300型



項目	生産中止製品 AVG-134型	推奨後継製品 AVG-300型	AVG-300の特長
測定範囲	Hiレンジ 0.10～20.00kPa Loレンジ 0.1～133.3kPa	同左 同左	測定範囲に変更はございません。Loレンジの表示分解能が0.01kPaとなりました。
精度	±0.25%FS ±1dig	同左	
温度ドリフト	Nタイプ ±0.03%FS/°C Cタイプ ±0.08%FS/°C	Cタイプ ±0.03%FS/°C	従来のCタイプに比べて特性が向上しました。
応答速度	0.5sec	0.1sec	高速応答になりました。
アナログ出力	4-20mA	同左	
コンパレータ出力	3点	4点	任意で4点設定可能となりました。
通信出力	RS-232C	同左	
電源	AC100V or AC200V	DC12～24V ACアダプタ(オプション) 使用時 AC100～240V	DC電源、AC電源でも駆動できるようになりました。
寸法	表示器 96W×144H×170D(mm) センサ 95W×70H×100D(mm)	表示器 96W×96H×34D(mm) センサ 40W×40H×100D(mm)	本体、センサ共に小型になりました。特に表示器は34Dmmと薄型になりました。
受圧部材質	Nタイプ シリコン Cタイプ SUS316L	Cタイプ SUS316L	耐食性に優れているCタイプのみとなりました。
接続口	φ11ホースニップル 取り外すとRc1/4	NW16フランジ オプションにてφ11ホースニップル及びRc1/4継手を販売	NW16フランジが標準で従来のφ11ホースニップル、Rc1/4へも変換可能です。
標準装備機能	アナログ出力フルスケール設定 移動平均時間(応答速度)設定	同左 同左	

詳細仕様につきましてはカタログをご確認下さい。

この商品に関するお問合せは・・・

株式会社岡野製作所 東京営業所 TEL 03-3291-9921 FAX 03-3294-8945  
大阪営業所 TEL 072-827-0801 FAX 072-828-3273